

PB-255ES

Marca: Echo

Código del producto: PB-255ES



Precio: 394.00€

Short Description

Soplador de mano ECHO PB 255 ES, ligero, silencioso, tubo excéntrico anti giro, anclaje seguro, bloqueo del acelerador, arranque fácil ES Start, EUST2.

Descripción

FICHA TÉCNICA

Cilindrada	25,4 cm ³
Potencia nominal	0,79 kW (1,07 cv)
Certificación de emisiones	EUST2
Depósito de carburante	0,47 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,57 litros/h
Sistema de encendido	Electrónico CDI
Cebador de gasolina	Sí
Arranque fácil	ES-Start
Filtro de aire	Alto rendimiento
Sistema antivibración	Sí
Fijador de gatillo	Sí
Tipo	Manual
Caudal de aire	600 m ³ /h (ANSI/OPEI B175.2)
Velocidad del aire	85 m/s (ANSI/OPEI B175.2)
Nivel sonoro	Estándar
Kit aspiración	Opcional
Kit limpia canalones	Opcional

Peso (en seco)

4,8 Kg

MÁS INFORMACIÓN



POTENCIA ASEGURADA

Su potente motor asegura al soplador de mano ECHO PB 255 ES la energía suficiente para trabajar sin contratiempos, con un excelente ratio peso-potencia, funcionamiento a altas revoluciones y capacidad de funcionamiento en cualquier posición. Se trata de un motor de alto rendimiento Euro Stage II, con menor consumo de carburante, bajo nivel de ruidos y menos emisiones de escape. Nuevo y revolucionario sistema de arranque fácil ES Start que permite la puesta en marcha de los motores de 2 tiempos de la manera más fácil y con el mínimo esfuerzo.

FACILIDAD DE USO

Los controles del soplador de mano ECHO PB 255 ES están estratégicamente agrupados, siendo de fácil acceso y cómodo manejo. La puesta en marcha tanto en frío como en caliente es muy efectiva. El sistema Cruise Control incorpora un acelerador que permite fijar la potencia para un uso fácil y confortable. Cuando el acelerador se sitúa en posición de bloqueo, la potencia del motor se mantiene constante y el usuario puede quitar la mano del acelerador. Al mismo tiempo, la ubicación del arrancador a la derecha, con la máquina en orden de funcionamiento, la hace más ergonómica.

MÁXIMO CONFORT PARA EL USUARIO

Sistema único de control rotacional, mediante un nuevo tubo anti giro excéntrico, exclusivo de ECHO, que evita que la máquina se mueva lateralmente al soplar, disminuyendo la carga sobre la muñeca y el brazo del usuario. Reduce el efecto "giro", haciendo menor el esfuerzo necesario para detener la rotación del soplador hacia las

piernas del usuario. Cuando aceleramos otros equipos similares, normalmente se desequilibran hacia la derecha de manera acentuada. En cambio el soplador de mano ECHO PB 255 ES se comporta de manera muy estable, hasta el punto de permitirnos controlar la máquina con un solo dedo. El depósito de combustible transparente facilita el control del consumo al usuario.

FIABILIDAD Y SEGURIDAD PROFESIONAL

El filtro de aire de alto rendimiento del soplador de mano ECHO PB 255 ES es de felpa con goma alrededor, de fácil mantenimiento y mayor rendimiento que el tradicional de esponja, permite trabajar en las condiciones más adversas en ambientes con gran cantidad de polvo. El sistema patentado de anclaje EZ™ mantiene el tubo conectado al soplador de la manera más segura que existe, con el pestillo de bloqueo, permitiendo la conexión/desconexión del tubo a la máquina de manera fácil y segura. El sistema patentado de conexión POSI-LOC™ mantiene las distintas secciones del tubo soplador perfectamente conectadas entre ellas con total seguridad.

[MANUALES DE USUARIO](#)

DISFRUTA DE LA SEGURIDAD DE CONTAR CON UNA GRAN MARCA

ECHO te ofrece en España garantía general del fabricante de 5 años para todas sus máquinas con motor de explosión 2T y Battery Series 50V (2 años para uso profesional), así como 2 años de garantía para las baterías de las Battery Series 50V.

Los productos ECHO están fabricados bajo los más altos estándares de calidad y rendimiento. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.



Las condiciones de garantía pueden diferir en función del país o contratos de mantenimiento, al igual que la disponibilidad de modelos, colores, especificaciones técnicas y accesorios.