

PPT-265ES

Marca: Echo

Código del producto: PPT-265ES



Precio: 948.00€

Short Description

Motosierra de poda de altura ECHO PPT265 ES, barra telescópica de fibra de vidrio, arranque fácil ES-Start, encendido digital, catalizador, EUST2.

Descripción

FICHA TÉCNICA

Cilindrada	25,4 cm ³
Potencia nominal	0,89 kW (1,21 cv)
Certificación de emisiones	EUST2
Depósito de carburante	0,50 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,53 litros/h
Sistema de encendido	Electrónico CDI
Cebador de gasolina	Sí
Arranque fácil	ES-Start
Sistema antivibración	Sí
Paso de cadena	3/8"
Longitud espada	30 cm
Sistema de engrase	Automático y ajustable
Longitud con extensión	4.940 mm
Accesorio estándar	Funda para espada
Longitud	2.720 / 3.720 mm
Peso (en seco)	8,0 Kg

MÁS INFORMACIÓN



PARA LOS TRABAJOS DE PRECISIÓN EN ALTURA

Motosierra de poda de altura ECHO PPT265 ES, para los trabajos de precisión en altura. Su barra telescópica ajustable en altura hasta 5.2m, protegida de las vibraciones, te permitirá realizar con precisión las tareas de poda desde el nivel del suelo. Protección de fibra de vidrio en la barra para lograr un agarre seguro. Su sistema de arranque fácil ES-Start y encendido Digitized Magneto, combinado con la bomba de cebado, permite arrancar la máquina sin esfuerzo, de una forma sencilla y segura, para que resulte más cómodo trabajar con la motosierra.

FÁCIL MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la motosierra ECHO PPF236 ES es muy sencillo, gracias a su cubierta accesible (sin herramientas adicionales) y de gran abertura que también facilita el ajuste de la tensión y la sustitución de la cadena. Permite así acceder fácilmente a la bujía, al carburador, y al filtro de aire de dos niveles, que mejora el filtrado y alarga la vida del motor. Es de fácil mantenimiento y limpieza. Sistema de engrase automático permanente y ajustable de alto rendimiento, que asegura la lubricación perfecta de la cadena de corte.

ENCENDIDO Y RENDIMIENTO PROFESIONAL

Su sistema de encendido digital CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición de trabajo. Contribuye a un arranque mucho más fácil y un funcionamiento mucho más suave. La Certificación EUST2 (Directiva 2012/46/EC) supone además de la reducción de emisiones, un importante ahorro en la factura de carburante. El uso de catalizador ayuda a reducir el nivel de emisiones sin perder potencia en el motor.

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

El tubo de fibra de vidrio proporciona mayor rigidez y durabilidad y el mango recubierto

de goma reduce las vibraciones, a la vez que aumenta la sensación de confort. El eje de accionamiento de aluminio proporciona una mayor fuerza de torsión. El eje de transmisión está amortiguado para absorber mejor los impactos y prevenir posibles daños al mismo. Incorpora engrasador automático y ajustable con un mando manual para mayor control del aceite. Cuenta con un sencillo sistema de acceso lateral al tensor de cadena para facilitar su ajuste, así como con un cable de accionamiento flexible de construcción multicapa para mayor fiabilidad.

MANUALES DE USUARIO

DISFRUTA DE LA SEGURIDAD DE CONTAR CON UNA GRAN MARCA

ECHO te ofrece en España garantía general del fabricante de 5 años para todas sus máquinas con motor de explosión 2T y Battery Series 50V (2 años para uso profesional), así como 2 años de garantía para las baterías de las Battery Series 50V.

Los productos ECHO están fabricados bajo los más altos estándares de calidad y rendimiento. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.



Las condiciones de garantía pueden diferir en función del país o contratos de mantenimiento, al igual que la disponibilidad de modelos, colores, especificaciones técnicas y accesorios.

